

AQUAPHOR
vodní filtr

Výměnné filtrační moduly Aquaphor **B100-15** (Standard).

PŘÍRUČKA

Modul se má používat ve filtrech Konvice Aquaphor Standard a Aquaphor Line, a také ve filtrech-konvicích německé a americké výroby. Modul spolehlivě a nenávratně zadržuje nejen organické směsi, železo a těžké kovy, ale i další druhy škodlivých směsí a také odstraňuje nadměrnou tvrdost vody a brání vzniku vodního kamene. Pro potlačení rozmnožování bakterií se využívá modifikace vlákná AKVALEN, obsahující síťová vlákna, patenty RF 2162010, patenty USA 6,299,771

Efektivnost filtrace vodovodní vody:

Životnost	20%	50%	80%	120%
Aktivní chlór	100%	100%	100%	95%
Ropné produkty (benzol)	95%	95%	92%	90%
Fenol	99%	98%	96%	91%
Pesticidy	99%	97%	90%	85%
Chlorované organické sloučeniny (chloroform)	98%	97%	90%	80%
Těžké kovy: olovo	99%	98%	96%	91%
rtuť	99%	98%	95%	91%

Doporučení pro použití.

Modul je určen k instalaci vodovodní vody. Při instalaci vody, která není vodovodní, již filtrovanou vodou je třeba následně vyvaňovat.

Pro filtraci vody:

- Dejte modul v horizontální poloze do studené vody a opatrně poteste pro odstranění vzduchu, poté nechte ve vodě po dobu 10 minut.
- Vložte modul do otvoru trychtýře a dorazte.
- Pofiltrujte a vylijte první dvě konvice vody. Doporučuje se to pro odstranění z modulu uhlé prachu, který mohl vzniknout při přepravě.

Filtr je připraven k použití.

Záruka výrobce:

Životnost (kapacita) modulu Aquaphor B100-15 - 170 litr vodovodní vody.

Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový. Skladovatelnost před začátkem užívání - 3 roky při teplotě od +5 do +40° v neporušeném obalu.

S reklamací ohledně výkonu filtru vody se můžete obracet na prodejce nebo výrobce.

Reklamací výrobek majících vnitřní porušení nebude vyhoveno.

2003-2009 „AQUAPHOR“
Chráněná obchodní značka „AQUAPHOR“

Výrobce - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaya 29
<http://www.aquaphor.ru>

Výměnné filtrační moduly Aquaphor B100-15 (Standard).
Certifikát ROSS RU. 03. 03002. U 3697-025-11139511-99

Výrobce si ponechává právo bez uvedení v technickém průkazu provádět modernizační konstrukce filtru vody.

Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR
je certifikován TUV NORD CERT (Německo)
podle normy ISO 9001-2008
hygieny certifikát HK/W/0285/07/2009 Varšava, Polsko
Oficiální prodejce v České republice
Niklim s.r.o. DI : CZ 28462262
Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov
150 00 PRAHA
<http://www.aquaphor.cz>
aquaphor@aquaphor.cz
Tel. + 420 257 218 889



AQUAPHOR
vodní filtr

Výměnné filtrační moduly Aquaphor **B100-15** (Standard).

PŘÍRUČKA

Modul se má používat ve filtrech Konvice Aquaphor Standard a Aquaphor Line, a také ve filtrech-konvicích německé a americké výroby. Modul spolehlivě a nenávratně zadržuje nejen organické směsi, železo a těžké kovy, ale i další druhy škodlivých směsí a také odstraňuje nadměrnou tvrdost vody a brání vzniku vodního kamene. Pro potlačení rozmnožování bakterií se využívá modifikace vlákná AKVALEN, obsahující síťová vlákna, patenty RF 2162010, patenty USA 6,299,771

Efektivnost filtrace vodovodní vody:

Životnost	20%	50%	80%	120%
Aktivní chlór	100%	100%	100%	95%
Ropné produkty (benzol)	95%	95%	92%	90%
Fenol	99%	98%	96%	91%
Pesticidy	99%	97%	90%	85%
Chlorované organické sloučeniny (chloroform)	98%	97%	90%	80%
Těžké kovy: olovo	99%	98%	96%	91%
rtuť	99%	98%	95%	91%

Doporučení pro použití.

Modul je určen k instalaci vodovodní vody. Při instalaci vody, která není vodovodní, již filtrovanou vodou je třeba následně vyvaňovat.

Pro filtraci vody:

- Dejte modul v horizontální poloze do studené vody a opatrně poteste pro odstranění vzduchu, poté nechte ve vodě po dobu 10 minut.
- Vložte modul do otvoru trychtýře a dorazte.
- Pofiltrujte a vylijte první dvě konvice vody. Doporučuje se to pro odstranění z modulu uhlé prachu, který mohl vzniknout při přepravě.

Filtr je připraven k použití.

Záruka výrobce:

Životnost (kapacita) modulu Aquaphor B100-15 - 170 litr vodovodní vody.

Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový. Skladovatelnost před začátkem užívání - 3 roky při teplotě od +5 do +40° v neporušeném obalu.

S reklamací ohledně výkonu filtru vody se můžete obracet na prodejce nebo výrobce.

Reklamací výrobek majících vnitřní porušení nebude vyhoveno.

2003-2009 „AQUAPHOR“
Chráněná obchodní značka „AQUAPHOR“

Výrobce - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaya 29
<http://www.aquaphor.ru>

Výměnné filtrační moduly Aquaphor B100-15 (Standard).
Certifikát ROSS RU. 03. 03002. U 3697-025-11139511-99

Výrobce si ponechává právo bez uvedení v technickém průkazu provádět modernizační konstrukce filtru vody.

Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR
je certifikován TUV NORD CERT (Německo)
podle normy ISO 9001-2008
hygieny certifikát HK/W/0285/07/2009 Varšava, Polsko
Oficiální prodejce v České republice
Niklim s.r.o. DI : CZ 28462262
Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov
150 00 PRAHA
<http://www.aquaphor.cz>
aquaphor@aquaphor.cz
Tel. + 420 257 218 889

